

افزودنی منبسط کننده و کاهنده آب  
بتن و ملات های سیمانی

## شرح کلی

**A-151** افزودنی منبسط کننده بتن و ملات های سیمانی است که انقباض ناشی از فشرت شدن سیمان را جبران می کند. این محصول به دلیل وجود روان کننده در ترکیب فود امکان سافت ملات های گروت و ترکیبات سیمانی با نسبت کمتر آب به سیمان را فراهم آورده، در نتیجه ملات و بتن های تولید شده با این ماده دارای کارایی و مقاومت بسیار خوب و بدون آب انداختگی می باشند. همچنین میزان نفوذ پذیری ملات گروت و بتن سافت شده با این محصول کاهش یافته، در نتیجه دوام آنها افزایش می یابد. بیشترین میزان انساط ناشی از استفاده **A-151** پیش از آغاز گیرش اولیه سیمان اتفاق می افتد.

## کاربرد

**A-151** در تولید ملات و بتن های منبسط شونده و یا بدون انقباض جهت مقاصدی چون: پرکردن زیر صفحه سطون ها، بندگشی، پرکردن سواوهها و صافگاری سطوح بتنی و همچنین سافت دوغاب های تزیینی پر کننده سیمانی کاربرد دارد. جهت سافت ملات بدون انقباض با استفاده از این محصول ابتدا آب را درون مفلوط کن (یفتان)، سیمان را به آن بیافزایید و هم بزنید تا کامل یگنواخت شود. سپس **A-151** و ماسه (در صورت وجود در طرح افتلاطا) را به ترکیب اضافه کرده و برای مدت ۲ دقیقه به هم (زن ادامه دهید.

## مشخصات فنی

پودر فاکستری (نگ)	شكل ظاهری
صفرا	مقدار کله
صفرا	مقدار نیتریت
ندارد	اشتعال
ماده غیر فطرنای	طبقه بندی ممل و نقل

## مقدار مصرف

**A-151** به طور معمول ۵/۰ درصد وزن سیمان مصرف می شود و قابلیت استفاده با سیمان پرتلند و یا سیمان زود گیر یا سیمان های زود سفت شونده را دارد. مصارف بیشتر آن می تواند موجب کارپذیری بیشتر، افزایش مهم ملات خمیری، تغییر در گیرش اولیه و نهایی و کاهش مقاومت زودرس گردد. توجه شود که نسبت آب به سیمان در ملات های سافت شده با **A-151** کمتر از مقدار معمول می باشد و استفاده از مقادیر بیشتر آب، فطره نشینی ماسه در ملات های سیمان - ماسه و کف آلودگی سطحی در دوغاب های سیمان - آب را در پی فواهد داشت.

## انبار داری

**A-151** را در محل سربپوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید، بازدگی، فشار اضافی و دوی پالت نگه داری نمایید. در این صورت حداقل یک سال قابل استفاده می باشد.

## بسهه بندی

**A-151** در بسته بندی های ۱ و ۴ کیلو گرمی عرضه می شود.