

شرح کلی

T-48 محصولی آماده مصرف است که تنها با افتلاط آن با آب ملاتی نرم حاصل می شود که جهت چسباندن کاشی، سرامیک، سنگ و موزائیک در فضاهای داخلی و خارجی بسیار مناسب است. از این محصول می توان جهت چسباندن قطعات بر روی سنگ، آهن فام، بتن یا ملات سیمانی بهره برد. چنانچه سطوح زیر کار را با سیستم های آب بندی این شرکت عایق نموده اید این محصول از همخوانی و کارآیی مناسب برخوردار است. T-48 ملاتی کارپذیر است که با افزودن نسبت مناسب از رزین های آب بند، خاصیت نفوذ ناپذیری آن افزایش می یابد. از این محصول می توان در انواع بندکشی یا ایجاد غشاهای آب بند بر سطوح مختلف بهره برد.

کاربرد

T-48 برای نصب انواع کاشی، سرامیک و سنگ هم بر روی دیوار و هم روی کف مناسب است. توصیه می شود این محصول را در فضاهای مرطوبت یا فیس و بفصوص مواردی که احتمال رطوبت از پشت وجود دارد مانند استخر، سرویس های بهداشتی یا آشپزخانه های صنعتی به عنوان جایگزین دوغابهای سیمانی یا چسب های فمیری استفاده نمائید. از هم زدن ملات با وسایل تیز خودداری فرمائید و به هنگام نصب قطعات سنگین تا کسب گیرش نهایی از ابزار کمکی مکانیکی جهت نگه داشتن قطعه، بهره ببرید. ضخامت مورد نیاز جهت اتصال فوب قطعات بر بستر زیرین بسته به تفلل سطح بین ۳ تا ۵ میلی متر می باشد. برای سافت ملات بصورت دستی، لازم است حدود ۵ لیتر آب را به یک کیسه ۲۵ کیلوگرمی بیفزایید.

مشخصات فنی

شکل ظاهری	پودر فاکستری
نسبت افتلاط پودر با آب	۵ به ۱
وزن مخصوص در حالت فمیری	۲۲۰۰ کیلوگرم در متر مکعب
درجه اسیدی	۸ - ۷/۵
زمان کارپذیری	مدود ۱ ساعت
گیرش اولیه	۳ ساعت به ازای هر سانتی متر ضخامت
گیرش ثانویه	۷۲ ساعت
گیرش نهایی	۲۱ روز
طبقه بندی ممل و نقل	ماده غیر فطر تا ک
اشتعال	ندارد

انبار داری

بالتر از سطح زمین، دور از نور مستقیم خورشید، رطوبت، فشار و در بازه دمایی ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. در این شرایط حداقل یک سال فرصت مصرف فواهد داشت. برای انبار داری طولانی بیش از ۷ کیسه روی هم چیده نشود.

بسته بندی

T-48 در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی بسته بندی و عرضه می شود.