

شرح کلی

T-49 ملاتی فمیری شکل، نر و کارپذیر است که بر پایه رزین های آکریلیک تولید و عرضه می شود. این محصول آماده مصرف بوده، نیازی به افزودن آب یا مواد دیگر ندارد. از این محصول می توان برای اتصال سنگ، سرامیک، چوب، قرنیز یا موزاییک بر سطوح بتون، ملات های سیمانی یا غشاها را سیمانی پلیمری استفاده نمود. چنانچه موضع مصرف در محض رطوبت دائم یا عوامل محیطی مفرب قرارداد، یا قطعات نصبی سنگین تراز معمول هستند، با کارشناسان این شرکت مشورت نمایید.

روش اجرا

پیش از اجرای T-49 نسبت به آماده سازی بسته کار اقدام نمایید. برای این کار سطح زیر کار را از هر گونه آلودگی، چربی و شیرابه های سست بتنی بزداشید و در صورت امکان بشویید. سپس T-49 را توسط کاردگ شانه ای بر (وی) سطح پفشد نموده و اقدام به پسپاندن کاشی نمایید. همچنین می توان از این محصول برای کاشی کاری جدید بر سطوح کاشی شده قدیمی استفاده نمود. پیش از آن لازم است سطوح قدیمی را به فوبی با آب گره و مواد شوینده شستشو داده، سپس با فرشته دار کردن نسبی آنها و ایجاد سطحی زبر امکان اتصال بهتر کاشی جدید و قدیم را ایجاد نمایید.

در صورت زیاد بودن ناهمواری سطح زیر کار می توان ابتدا با استفاده از ملات تعمیری R-44 اقدام به تراز کردن سطح زیر کار نموده، پس از طی دوره عمل آوری اقدام به نصب کاشی یا سرامیک نمود.

پس از گذشت حداقل ۲۴ ساعت از نصب کاشی و گیرش نسبی ملات می توان اقدام به بند کشی نمود. توجه: این محصول بر پایه آب ساخته شده است. بنابراین در دمای کمتر از ۵ درجه سانتی گراد از نصب کاشی خودداری نمایید چرا که امکان یخ زدگی ملات و جدا شدن کاشی وجود دارد.

مشخصات فنی

شکل ظاهری	فمیر شیری (نگ)
وزن مخصوص در حالت فمیری	۱۸۰۰ کیلوگرم در متر مربع
درجه اسیدی	۷/۵ - ۸
زمان کارپذیری	۱/۵ ساعت
گیرش اولیه	حدود ۳ ساعت به ازای هر سانتی متر ضخامت
گیرش ثانویه	حدود ۲۴ ساعت به ازای هر سانتی متر ضخامت
طیقه بندی ممل و نقل	ماده غیر فطر نای
اشتعال	ندارد

مقدار مصرف

میزان مصرف دقیق این محصول بسته به میزان تلفل و اعوجاج بسته زیرین متفاوت می باشد. ولی مقدار ۵/۳ تا ۵/۵ کیلوگرم به ازای هر متر مربع برای کسب ضخامتی در حدود ۲ تا ۳ میلی متر قابل پیش بینی است.

انبار داری

دور از نور مستقیم فورشید، رطوبت، فشار، یخ زدگی و در بازه دمایی ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. در این شرایط حداقل یک سال فرمت مصرف فواهد داشت.

بسهه بندی

T-49 در سطل های ۱۲ کیلوگرمی بسته بندی و عرضه می شود. در صورت نیاز امکان ارائه بسته بندی ۲۵ کیلوگرمی نیز وجود دارد.